



# SRP-350 plus schwarz

**Thermodrucker 80 mm Bonbreite**

## Produktbeschreibung

Mit verbesserten Funktionen und Spezifikationen gegenüber dem SRP-350 ist der SRP-350plus ein ausgereifter Drucker selbst für hohe Beanspruchung.



## Leistungsrahmen

Schnelles Drucken von Texten und Bildern: Um Kundentransaktionen zu beschleunigen, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen, druckt der SRP-350plus Texte und Grafiken mit einer konstanten Geschwindigkeit von 200mm pro Sekunde, wodurch die Geschwindigkeit bei diesem Gerät im Vergleich zum Marktführer SRP-350 um unglaubliche 30% höher liegt. Der SRP-350plus garantiert ein reibungsloses und schnelles Drucken ohne Unterbrechungen während des Druckvorgangs.

## Funktionen

USB 2.0 onBoard und 200 mm/s: Der SRP-350plus verfügt als Standardausstattung über eine USB 2.0-Schnittstelle an der Hauptplatine und hat bietet zusätzlich Platz für eine optionale serielle, parallele oder Ethernet-Schnittstellenkarte. Neue POS-Systeme werden zunehmend mit USB 2.0 ausgestattet, doch die meisten Thermodrucker auf dem Markt unterstützen nur die USB Version 1.1, deren Höchstgeschwindigkeit 12Mbps beträgt. BIXOLON SRP-350plus unterstützt nun den neuen USB 2.0-Standard mit einer Höchstgeschwindigkeit von 480 Mbps. Die USB 2.0-Schnittstelle des SRP-350plus ist dabei selbstverständlich abwärtskompatibel zu USB 1.1.

Langlebiger Auto-Cutter: Der neue Auto-Cutter des SRP-350plus hat eine lange Lebensdauer von bis zu 1,8 Millionen Schnitten. Er verfügt über speziell entwickelte Antriebe, Schneideblätter und Abdeckungen, wodurch diese Lebensdauer garantiert wird. Zudem verfügt er auch über einen leicht zu bedienenden Mechanismus, mit dem man eventuelle Papierstaus einfach beseitigen kann.

Mitgelieferte Software-Tools: Die mitgelieferten Dienstprogramme ermöglichen es dem Anwender, direkt und bequem auf Logo-Download (NV Image Tool), Code Page Selection (Virtual Memory Switch Manager), Firmware-Download und andere Druckereinstellungen zuzugreifen, ohne dabei Einstellungen an der Hardware vornehmen zu müssen.

## Technische Daten

Druckmethode	Direkter Thermodruck
Druckgeschwindigkeit	max. 200 mm / Sekunde (47 Zeilen)
Auflösung	180 dpi
Druckfont (Font A)	12 x 24
Zeichen pro Zeile	42
Zeichensätze	95 alphanumerisch, 32 international
Papier-Führung	Drop-In & Print
Papiermaße	max. 80 mm Breite und 83 mm Durchmesser.
Zuverlässigkeit	Mechanismus: 70.000.000 Zeilen, Druckkopf: 150 km Papier Messer: 1.800.000 Schnitte
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codebar, PDF417
Treiber	Windows95/98/Me/2000/NT/XP/2003 server/VISTA, OPOS, JPOS
Schubladenanschluss	1 Port (RJ-11) für max. 2 Schubladen (+24V)
verfügbare Schnittstellen	USB 2.0 on board standard, RS-232C, IEEE1284, Ethernet
Netzteil (im Lieferumfang enthalten)	AC100 ~240V, DC 24V, 2.5A
Maße (B x T x H):	145 x 195 x 146 mm

Gewicht	1,7 kg
Emulationen	ESC/POS
Statistik Funktion	Ja
Optionen	Wandhalterung, externer Signalgeber, Feuchtigkeitsschutz

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.